

車椅子対応型トイレ 仕様書①

1 品 名

(株)ニード 名古屋式 トリプルエース 車椅子対応型 同等品可

2 数 量 5組

3 同等品の場合は、次の規格のものとする。

外幕テント	自立式フレーム一体四面構造 ワンタッチ設営 ポリエステル 600D 裏面アルミ二層コート、防炎・抗菌加工処理 組立時 W1,800×D1,800×H2,200mm 程度
フレーム	アルミ製一体式、折りたたみ構造
カーテン、便層	防炎ターポリン
マンホールシューター	防炎ターポリン
台座ユニット	アルミ製、塗装仕上げ
様式便座蓋付き	ポリエチレン製（便座跳ね上げ機能付き）
手すり（高さ調整機能付き）	スチール製、皮膜塗装
前面パネル	アルミ製
便槽容量	約 180ℓ

4 納品場所

安城市中央防災倉庫（安城市桜町 2 2 番 1 0 号）

5 納期

平成 2 7 年 3 月 2 7 日（金）

ただし、納入日については、危機管理課と調整すること。

6 その他

- （1）本体及び収納袋の適宜な場所に、8 cm 角のゴシック体文字で「安城市」と表示すること。
- （2）1 セット 1 梱包とし、梱包に「品名」、「納入年月日」、及び「安城市」を表示すること。
- （3）本仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合は、危機管理課に確認すること。

問い合わせ先 安城市市民生活部危機管理課 河合

電 話 0 5 6 6 - 7 1 - 2 2 2 0（直通）

F A X 0 5 6 6 - 7 6 - 1 1 1 2

飲料水用水槽 仕様書②

1 品 名

(株)ナショナルマリンプラスチック

マリンテナー MT-1

蛇口付給水器

同等品可

2 数 量 12組

3 同等品の場合は、次の規格のものとする。

種類：水槽

構造：自立式スチールベルト四面一体構造

材質：ターポリン（補強布入り塩ビシート）

容量：500ℓ

寸法：上部 タテ 800mm×ヨコ 800mm 程度、下部 タテ 1,200mm×ヨコ 1,200mm
程度 高さ 450mm 程度 重量 約 8kg

種類：蛇口付給水器

構造：蛇口 6ヶ所

4 納品場所

安城市中央防災倉庫（安城市桜町 22 番 10 号）

5 納 期

平成 27 年 3 月 27 日（金）

ただし、納入日については、危機管理課と調整すること。

6 その他

（1）梱包に、「品名」、「納入年月」、及び「安城市」を表示すること。

（2）本仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合は、危機管理課に確認すること。

問い合わせ先 安城市市民生活部危機管理課 河合

電 話 0566-71-2220（直通）

FAX 0566-76-1112

簡易トイレセット 仕様書③

1 品 名

- (1) (株)ニード 簡易トイレ・ワンタッチトイレ 同等品可
- (2) (株)ニード 簡易トイレ用テント・ワンタッチテントWT-1 同等品可

2 数 量 68組

3 同等品の場合は、次の規格のものとする。

1. 簡易トイレ

- (1) 本体 ポリプロピレン、プラスチック製折り畳みコンテナ式で内容量（体積）が27L～28L有するもの。
- (2) 便器 ポリプロピレン、普段使い慣れた洋式便座（一般家庭用洋式便座）ふた付きであること。
- (3) 構造 本体、便座、便蓋等全てが一体連結化され、持ち上げるだけで組立が可能な折りたたみ式簡易トイレであること。
（個々の部品等を使用して組立を行わない構造とする）
- (4) 寸法 使用時 幅360mm×奥行き450mm×高さ405mm程度
収容時 幅360mm×奥行き450mm×高さ155mm程度
- (5) 耐荷重 1, 450kg 以上
- (6) 重量 4kg 程度
- (7) 本体セット内容 便器本体1台、受けパック1枚、汚物処理袋20枚、保管袋2枚、多目的雑袋2枚、取扱説明書1枚
- (8) 梱包
 - (ア) トイレ本体セット一式を専用の表示箱に入れ、1箱とする。
 - (イ) (ア) の1箱を幅410mm×奥行き510mm×高さ400mm以内のダンボールに2箱入れて1梱包とする。
 - (ウ) ダンボール箱は、5段重ねしても荷崩れしない材質（K6両面の中芯180g）であること。

2. 簡易トイレ専用テント

- (1) 材質 ナイロン210D（防炎加工及び裏面アルミ二層コーティング処理）
- (2) 構造
 - (ア) テント本体四隅のスリーブに柔軟性のある一体式スチールベルト（平鋼）2本を入れ天井部分で90度交差金具にて固定する形状（クロスフローフレーム式）とする。
 - (イ) 本体出入口形状はD型両開き式ファスナーとする。
 - (ウ) 本体下部（四隅）に固定具用のリング、上部に通気用メッシュ窓を2箇所設けること。

- (エ) 組立説明図を作成し、本体収納袋内側の見易い所に縫い付けること。
- (オ) テント出入り口上部に使用状況（使用中、空室等）を表示するプレートをつけること。
- (カ) 通気用メッシュ窓から雨水等が侵入しないよう内側から二重のカバーをすること。
- (3) 寸法 使用時 幅1, 200mm×奥行き1200mm×高さ1900mm程度
収容時 幅680mm×奥行き680mm×高さ60mm程度
- (4) 付属品 ショルダー式収納袋1枚、固定用具（コンクリート・アスファルトで使用可能）4本、表示プレート1枚
※固定用具は、安全に配慮し先端部にゴムカバーを付ける事。
- (5) 重量 本体4kg程度
- (6) 梱包 1基ごとに取扱説明写真（カラー）入り化粧収納ケースに入れ、5基で1梱包とすること。

4 納品場所

安城市中央防災倉庫（安城市桜町22番10号）

5 納期

平成27年3月27日（金）

ただし、納入日については、危機管理課と調整すること。

6 その他

- (1) 本体及び収納袋の適宜な場所に、8cm角のゴシック体文字で「安城市」と表示すること。
- (2) 梱包に「品名」、「納入年月日」、及び「安城市」を表示すること。
- (3) 本仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合は、危機管理課に確認すること。

問い合わせ先 安城市市民生活部危機管理課 河合
電 話 0566-71-2220（直通）
FAX 0566-76-1112

非常用照明 仕様書④

1 品 名

嵯峨電機工業(株) S T - 3 (携帯式非常用照明セット) 同等品可

2 数量 8組

3 同等品の場合は、次の規格のものとする。

品 名	型 式	数量
ライト	4 0 W 蛍光管	2 本
ライト	3 6 W 蛍光管	1 本
フックホルダー	ライト吊り下げ用	6 個
吊り下げ用ベルト	ベルト長 0.6～1.0m 調節可能	6 本
延長コード	ソケット 3 口、コード長 1 0 m	1 本
収納バッグ		1 個

- (1) ライトは耐衝撃性に優れた外筒カバーに蛍光管が収納されており、破損しても破片が外筒内で収まり、外部に飛散しないこと。
- (2) 防錆性として、外面に金属を使用していないこと。
- (3) 点灯はインバーター方式とし、電源の周波数に関係なく使用でき、発電機での使用に適し電圧変動に強いこと。また、ノイズ防止機能、蛍光管寿命末期過熱防止機能付きであること。

4 表 示

専用収納バッグ 1 か所に「非常用照明セット」と表示し、「安城市」及び「セット品の内容」を表示したタグを 1 個つけること。

5 納入場所

安城市中央防災倉庫 (安城市桜町 2 2 番 1 0 号)

6 納 期

平成 2 7 年 3 月 2 7 日 (金)

ただし、納入日については、危機管理課と調整すること。

7 その他

本仕様書に定めのない事項で、疑義が生じた場合は、危機管理課に確認すること。

問い合わせ先 安城市市民生活部危機管理課 河合
電 話 0 5 6 6 - 7 1 - 2 2 2 0 (直通)
F A X 0 5 6 6 - 7 6 - 1 1 1 2

災害用プライベートルーム 仕様書⑤

1 品 名

避難所用マルチスペース

(株)ニード製 プライベートルーム P B - 1.8 同等品可

2 数 量 2組

3 同等品の場合は、次の規格のものとする。

緊急時の避難場所に組立作業を必要とせず、ワンタッチで設営・撤収できる構造で繰り返し使用できる耐久性を有し、収納状態では保管スペースを極力とらない形状であること。

(1)材 質 ナイロン210D

内側：二層アルミコーティング処理 両面：抗菌加工及び防炎加工処理

(2)構 造 自立式フレーム(平衡)一体四面構造

(3)形 状

本 体

- (ア) 壁面、天井、出入り口を含む全ての面が連結された一体構造でワンタッチ設営可能なこと。
- (イ) 出入り口はD型の開閉式チャックを取付け、内外から自由に開閉できること。
- (ウ) 出入り口周辺に表示プレート及びメッセージボード等を入れる透明なポケットをそれぞれ1カ所設けること。
- (エ) 四隅下部にアルミマット固定用フックを設けること。
- (オ) 左右・後面の壁面にメッシュ窓を設け、内側からファスナーで開閉できる構造とする。
- (カ) メッシュ窓は、幅 1600 mm×高さ 700 mm以上とし十分な換気が可能なこと。
- (キ) 危険防止のため、スチールベルトは弾力のあるものを使用し、各コーナー(角)部分はアールを設けること。
- (ク) 本体下部は補強布を付け、隙間が出来ないように角には帯を付けること。
- (ケ) 天井はドーム形状とし、十分な高さを確保すること。
- (コ) 壁面にハンガーが付けられること、また、ファスナー金具にはアシスト用に紐を付けること。

収納袋

- (ア) 円形の背負い式収納袋とし、ハウス本体、アルミマット等をまとめて収納できること。
- (イ) 収納袋外側に、表示等の付属品類を入れるチャック付きの収納ポケ

(ウ) 組立説明図を作成し、紛失しないよう収納袋内側に入れること。

- 4 表 示

5 梱 包

6 納入年月

平成27年3月27日(金)

7 納入場所

8 その他

- 問い合わせ先 安城市市民生活部危機管理課 河合
電 話 0 5 6 6 - 7 1 - 2 2 2 0 (直通)
F A X 0 5 6 6 - 7 6 - 1 1 1 2

災害救助用毛布 仕様書⑥

1 品名

毛布（真空パック）

株式会社グラップラー スーパーエクスターⅡ 同等品可

2 数量 1,270枚（127箱）

※1箱10本を梱包単位とし、ダンボール箱入りとする。

3 同等品の場合は、次の規格のものとする。

（1）素材 ポリエステル繊維100%

※ペットボトルの再生によるポリエステルを50%以上使用したもの。

※素材難燃：原綿製造段階で難燃剤を練りこみ加工する方法で製造した繊維であり、後加工難燃は不可。

（2）形状及び寸法 横140センチ×縦190センチ以上

（3）重量 1.3キログラム以上

（4）番手 経糸30／2（ポリエステル100%）

緯糸1／2.8（素材難燃ポリエステル50%以下・ポリエステル再生繊維50%）

（5）織組織 1／3破斜紋緯二重織り

（6）色相 ベージュ無地

（7）縫製 天地エステルトリコットヘム（50ミリ）

（8）加工 両面刈毛

（9）その他 財団法人日本環境協会エコマーク事務局が再生ペット樹脂を使用した家庭用繊維製品としてエコマーク認定しているもの。

財団法人日本防火協会が「防災製品」として認定しているもの。

（10）環境物品調達推進法（略名グリーン購入法）適合品であること。

（11）財団法人日本環境協会エコマーク事務局の認定する「エコマーク商品・104類」登録品であること。

（12）難燃性 自治省消防庁通達65号「防災製品の性能試験基準（防災製品認定委員会）第1：寝具類、第2：防災性能試験、第3：毛布類」の基準に適合したもの。

（13）包装

（ア）包装フィルムはアルミ蒸着フィルムとし、焼却可能なものとする。

（イ）包装は、毛布を1枚毎に八ツ折りにし、包装フィルムの袋に入れ、包装内の水分率を1%以下にして35ミリ（許容5ミリ）まで圧縮のうえ、真空包装（口部は熱溶着）後、平面状にする。

（ウ）カビ、害虫、異臭、染み、変色等の劣化から毛布を10年間以上保護できるものであること。

4 納品場所

安城市体育館（安城市新田町新定山４１番地８）

青少年の家（安城市新田町池田上１番地）

ゆたか保育園（安城市古井町豊日２５番地）

5 納期

平成２７年３月２７日（金）

ただし、納入日については、危機管理課と調整すること。

安城市体育館には７２箱、青少年の家には５０箱、ゆたか保育園には５箱を納品すること。

6 梱包方法

（１）１箱１０枚入りにて、上下開封口は布製粘着テープにて封鎖する。

（２）Ｗカートンダンボール（７段積みに耐えること）

縦５６センチ×横７６センチ×高さ３０センチ程度であること。

（３）表示は、「安城市 災害救助用毛布」、「１０枚入り」、「納入年月」を適宜な場所に明記すること。

7 その他

本仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合は、危機管理課に確認すること。

問い合わせ先 安城市市民生活部危機管理課 河合

電 話 ０５６６－７１－２２２０（直通）

FAX ０５６６－７６－１１１２

便袋 仕様書⑦

1 品 名 サニタクリーン 組織用セット（200回分） 同等品可

2 数 量 20箱

3 同等品の場合は、次の規格のものとする。

（1）便袋（高速吸水凝固シート付）200枚入り

（2）受けネット 1枚入り

（3）強力脱臭剤 10本入り

（4）使用済収納大袋 10枚入り

（5）梱包寸法 W566×D358×H459mm程度

4 納品場所

安城市中央防災倉庫（安城市桜町22番10号）

5 納期

平成27年3月27日（金）

ただし、納入日については、危機管理課と調整すること。

6 その他

（1）梱包に「品名」、「納入年月」、及び「安城市」を表示すること。

（2）本仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合は、危機管理課に確認すること。

問い合わせ先 安城市市民生活部危機管理課 河合

電 話 0566-71-2220（直通）

FAX 0566-76-1112

ブルーシート 仕様書⑧

1 品 名 ブルーシート

2 数 量 30枚

3 規格は、次のものとする。

(1) 寸法 外形：約 3.45×約 5.3m 程度

(2) 規格 3.6×5.4

(3) 材質 本体：ポリエチレン、ハトメ：アルミ

(4) タイプ 厚手

(5) 種別 3000 タイプ

4 納品場所

安城市中央防災倉庫（安城市桜町22番10号）

5 納期

平成27年3月27日（金）

ただし、納入日については、危機管理課と調整すること。

6 その他

本仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合は、危機管理課に確認すること。

問い合わせ先 安城市市民生活部危機管理課 河合

電 話 0566-71-2220（直通）

FAX 0566-76-1112

折りたたみ式リヤカー 仕様書⑨

- 1 品 名 ハラックス株式会社 コンパック HC-906N
同等品可
- 2 数 量 1台
- 3 同等品の場合は、次の規格のものとする。
 - (1) 荷台幅×長さ×深さ 600×900×310mm 程度
 - (2) タイヤタイプ 20インチ・ノーパンクタイヤ
 - (3) 側板 なし
 - (4) 使用時の寸法
全長×全幅×全高×ハンドル長さ：1,700×870×715×750mm 程度
 - (5) 折りたたみ時の寸法
全長×全幅×全高：970×310×620mm 程度
 - (6) 最大積載荷重 150kg 程度
 - (7) 自重 15kg 程度
 - (8) アルミ製
- 4 納品場所
安城市中央防災倉庫 (安城市桜町22番10号)
- 5 納期
平成27年3月27日(金)
ただし、納入日については、危機管理課と調整すること。
- 6 その他
 - (1) 梱包に「品名」、「納入年月日」、及び「安城市」を表示すること。
 - (2) 本仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合は、危機管理課に確認すること。

問い合わせ先 安城市市民生活部危機管理課 河合
電 話 0566-71-2220 (直通)
FAX 0566-76-1112